



JALAS[®] 1268 HEAVY DUTY



Entdecke mehr

Material Durchtrittschutz Stahl, material Zehenschutzkappe Komposit, PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Wasserabweisend
- Speziell gestaltete Details
- BOA[®] Fit System
- Gepolsterte Lasche
- TPU Fersenunterstützung
- Gepolsterte Schaftekante

BOA[®]

SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, heiße oberflächen, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch

leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache

Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,32 kg



Nageldurchtrittschutz aus Stahl



Hitzebeständige Laufsohle




Wasserabweisend



Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Komposit-Zehenschutzkappe



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Antistatische Eigenschaften



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191



ESD

KONFORMITÄT

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1268-35	6408487506666
36	1268-36	6408487506673
37	1268-37	6408487506680
38	1268-38	6408487506697
39	1268-39	6408487506703
40	1268-40	6408487506710
41	1268-41	6408487506727
42	1268-42	6408487506734
43	1268-43	6408487506741
44	1268-44	6408487506758
45	1268-45	6408487506765
46	1268-46	6408487506772
47	1268-47	6408487506789
48	1268-48	6408487506796

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com