

Tricopren® 725






EINSATZGEBIETE

- › Entnahme von kontaminierten Teilen aus Tauchbädern
- › Handling von kontaminierten schweren Teilen
- › Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen
- › Chemische Industrie
- › Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › breite Chemikalienbeständigkeit
- › gute mechanische Belastbarkeit
- › gute Griffigkeit bei nassen Teilen durch Innenhandprofilierung
- › hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- › flexibel bei Wärme und Kälte
- › gute Feinfühligkeit

Artikel-Nr.	725
Name	Tricopren® 725
Material	Chloropren, Baumwolle
Variante	nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung
Länge (mm)	390 - 410
Gesamtschichtstärke (mm)	1,3 ± 0,2
Beschichtungsstärke (mm)	0,4
Farbe	grau
Größe	8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III
	  
	2121X AJKLM S Virus



BESONDERHEITEN

- › AQL < 0,65
- › naturlatexfrei
- › nahtloses Baumwolltrikot
- › nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155