



**TEGERA® 8834**



Entdecke mehr

**FÜR KALTE UND ÖLIGE UMGEBUNGEN**

Weicher und bequemer, sehr warm gefütterter Strickhandschuh für vielseitige Arbeiten in feuchten und leicht öligen Umgebungen. Schnittbeständigkeit Klasse A. Vollständige Nitrilbeschichtung, Touchscreen-Funktion und Handfläche mit sandiger Oberfläche. Beständig gegen Kontaktwärme bis 250 °C. Eine effizientere Energienutzung in Kombination mit der Verwendung von Solarenergie in der Produktion hat den CO<sub>2</sub>-Ausstoß um 60 g/Pair reduziert. Ein effizienterer Waschprozess hat den Wasserverbrauch um 70 % reduziert (6 Liter pro Paar).

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Bequem
- Robust
- Warm
- Guter Griff

**EIGENSCHAFTEN**

- Für Touchscreens
- Wasser- und ölabweisend
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C

**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

verschleiß, blasen, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe, kontakt mit kälte

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

kalte bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

landwirtschaftsarbeiten, bauarbeiten, erdarbeiten, bergbauarbeiten, reparaturarbeiten

**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

agriculture, mining, transportation, building and construction

**ART DER ARBEIT**

Schwere Arbeiten

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Kälteschutz, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTER Dick gefüttert

FUTTERMATERIAL 10 gg, 15 gg, Acryl, Polyester

LÄNGE 250-310 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Sandige Oberfläche

FARBE Schwarz, Grau, Orange

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/72

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Vollständig beschichtet, Zweifach beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse A

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL

Polyester, Acryl


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL

Nitril

**KONFORMITÄT**



TP TC 019:2011




EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**EIGENSCHAFTEN**



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8834-6	7340118420097
7	8834-7	7340118420240
8	8834-8	7340118420394
9	8834-9	7340118420547
10	8834-10	7340118420691
11	8834-11	7340118420844
12	8834-12	7340118420998

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com