

MODELL

-  DGUV 191
- 
- 
- 
- 
- 
- 



ALPINE 6683 S3

Giëßerstiefel nach EN ISO 20349:2010 SRC P Fe Al HI-1 WRU FO HRO

AUSSTATTUNG

Größen: 38 - 48/49 (240 - 315)

- + Geschmeidiges Glattleder
- + Zwei verstellbare Aufreißschnallen
- + Rundum eingenähte Innenlasche
- + Knöchelpolsterung
- + Stahl-Zehenschutzkappe
- + Durchtrittsichere Stahlzwischensohle

Weiten: NB, XB (XXB)

- + Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

Perbunan Alpine, anthrazit

- + Laufsohle mit 6,5 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220° C
- + Kältebeständig bis ca. -20° C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg





















Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:
AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  Original Mehrweitensystem |  STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone |  Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz |  Echtleder-Brandsohle |
|  VARIO® Multiflex Technologie |  Aluminium-Zehenschutzkappe |  Schutz vor elektrostatischer Entladung |  Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191 |
|  VARIO Vitality® Multizonendämpfung |  Stahl-Zehenschutzkappe |  Feuerwehrtiefel nach EN 15090 |  GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv |
|  SECURA VARIO® Fersendämpfung |  Composite-Zehenschutzkappe |  Wärmedes Winterfutter | |
|  SECURA CARE Fersendämpfung |  Durchtrittsichere Stahlzwischensohle |  Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249 | |

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

