

MODELL

- DGUV 191
-
-
-
-
-
-
- S3



Der SECURA META COVER-Mittelfußschutz schützt Fußrücken und Mittelfußknochen vor Verletzungen durch äußere Einwirkungen und bewahrt dabei die Flexibilität.

ESD 756 SMC S3

Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M

AUSSTATTUNG

Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)

- + Weiches Nubukleder
- + Feuerfestes NOMEX® Garn
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkter Spitzenschutz
- + Sicherheitsreflektoren
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Mittelfußschutz SECURA META COVER

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- + Atmungsaktives Textilfutter
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitseufnahme

LAUFSOHL

Perbunan VX ESD, anthrazit-grau

- + Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220° C




DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:

AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Original Mehrweitesystem | STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone | Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191 |
| VARIO® Multiflex Technologie | Aluminium-Zehenschutzkappe | Schutz vor elektrostatischer Entladung | GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv |
| VARIO Vitality® Multizonendämpfung | Stahl-Zehenschutzkappe | Feuerwehrtiefel nach EN 15090 | |
| SECURA VARIO® Fersendämpfung | Composite-Zehenschutzkappe | Wärmendes Winterfutter | |
| SECURA CARE Fersendämpfung | Durchtrittsichere Stahlzwischensohle | Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249 | |

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

