

MODELL

-  DGUV 191
-  SF
-  AL
-  ST
-  C
-  4
-  S2



ESD VX 7380 Perbunan

Schweißerstiefel nach EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

AUSSTATTUNG

Größen: 38 - 48/49 (240 - 315)

- + Geschmeidiges Glattleder
- + Klettverschluss
- + Geschlossene Lasche
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

Perbunan VX ESD, anthrazit

- + Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220° C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg




















Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:

AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  Original Mehrweitensystem |  STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone |  Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz |  Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191 |
|  VARIO® Multiflex Technologie |  Aluminium-Zehenschutzkappe |  Schutz vor elektrostatischer Entladung |  GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv |
|  VARIO Vitality® Multizonendämpfung |  Stahl-Zehenschutzkappe |  Feuerwehrtiefel nach EN 15090 | |
|  SECURA VARIO® Fersendämpfung |  Composite-Zehenschutzkappe |  Wärmendes Winterfutter | |
|  SECURA CARE Fersendämpfung |  Durchtrittssichere Stahlzwischensohle |  Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249 | |

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

