

## Technical Daten

### Kantengeprüftes Manyard® Edge


**Beschreibung:** zweisträngiges Verbindungsmittel  
kantengeprüft mit 45mm Falldämpfer

**Artikel Nrn:** 1028520-21-22-23

**Eigenschaften:**

Elastisches Gurtband: Polyamid 45mm

Bruchlast: > 2200daN



**Edge  
Tested**

Artikel Nr	1028523	1028522	1028520	1028521
Länge	1,5 m	2 m	1,5 m	2 m
Verbinungselement Anschlagpunkt	2 x Aluminium Gerüsthaken 65mm	2 x Aluminium Gerüsthaken 65mm	2 x Stahl- Gerüsthaken 55 mm	2 x Stahl- Gerüsthaken 55 mm
Verbindungs- element Auffanggurt	Aluminium Zicral Twistlock- karabiner	Aluminium Zicral Twistlock- karabiner	Stahlkarabiner CS20 Twistlock	Stahlkarabiner CS20 Twistlock
Gewicht	1,550 kg	1,580 kg	1,650 kg	1,680 kg

Norm: EN354:2002/EN355:2002

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Service per Telefon  
09281/8302-205 oder per email [techniservnorth.hsp@honeywell.com](mailto:techniservnorth.hsp@honeywell.com)