

WHE00106

DE



TECHNISCHE DETAILS



MATERIAL
AUßENSCHALE:
ABS

INNENSCHALE:
EPS mit doppelter Dichte

KOPFBAND:
Weiches Nylon PA



GRÖSSE
Verstellbar zwischen
51 cm & 63 cm Kopfumfang



GEWICHT
450 g



STANDARD
EN 14052
Schutz gegen Frontal-, Heck- und
Seite gemäß EN 12492
Abschnitte 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4.
Aufprallenergie-Absorptionsvermögen,
Schutz gegen Aufprall und
Durchdringung nach EN 397
Abschnitt 5.1.1 Stoßdämpfung
Abschnitt 5.1.2 Durchdringungsfestigkeit
EN 397 zusätzliche Prüfungen: LD



WHE00106-201
WHITE



WHE00106-202
YELLOW



WHE00106-204
RED



**TEMPERATUR DES
VERWENDUNGSBEREICHS**
-10°C / + 50°C



KATEGORIE
II

TECHNOLOGIEN



SCHNELLMONTAGESYSTEM
Größenverstellungssystem für maximale Stabilität, einfach zu bedienen dank eines Rades mit großem Durchmesser.



BELÜFTUNGSKANÄLE
Helm mit 10 Lufteinlässen, die den internen Luftstrom durch Ausströmkanäle maximieren und eine hervorragende Belüftung des Helms gewährleisten.



2DRY
Ein schnell trocknendes technisches Gewebe, das die Ableitung von Schweiß und Feuchtigkeit an die Oberfläche der Helmpolsterung für einen angenehmeren Tragekomfort ermöglicht.



VISIERADAPTER BEFESTIGUNGSPUNKTE
Der Helm ist mit Befestigungspunkten versehen, die eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm ermöglichen. Erfordert Visierschraubensatz.



SICHERE BEFESTIGUNG
Ausgestattet mit einer Befestigungsschleife am Kinnriemen. Ermöglicht die sichere Befestigung des Helms am Gurtzeug oder anderen Gegenständen.



INTEGRIERTE LAMPENHALTERUNGEN
Ausgestattet mit 4 externen, eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon. Kompatibel mit KASK-Stirnlampen und Industrie-Stirnlampen mit Gummibändern.



BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR GEHÖRSCHUTZADAPTER
Design ermöglicht die Integration von Gehörschutzadaptern und KASK-Gehörschützern in Helme der KASK Superplasma Serie.

LEISTUNGEN

Schutz von Stößen von oben	K	5 kg from 2 m 100 J	Freigabe des Kinnriemens	K	>15 kg <25 kg
Schutz von Seiten-, Front- und Heckaufprall	K	5 kg from 1 m 50 J	Wirksamkeit des Retentionssystems	K	
Schutz vor Eindringen von Objekten	K	1 kg from 2,5 m 25 J	Schutz vor seitlicher Verformung	K**	

K Standardanforderungen

K** Zusätzliche Prüfungen zur Erfüllung optionaler Anforderungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3 **10**
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

LAGERBESTÄNDIGKEIT

10 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Der Helm muss regelmäßig und vor jedem Gebrauch überprüft werden, um eventuelle Schäden wie Risse, Ablösungen, Verformungen oder Abblätterungen festzustellen, die faktische Anzeichen für den Verfall des Helms sind. Helme, die einen schweren Aufprall erlitten haben, müssen ersetzt werden, auch wenn sie keine offensichtlichen Anzeichen von Schäden aufweisen.

GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm mit dem KASK-Helminreiner oder mit Wasser, pH-neutraler Seife und einem weichen, sauberen Tuch. Das Innenfutter sollte von Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine (max. 30°C - 85°F) gewaschen werden. Der KAS Liner Refresher ist erhältlich um unangenehme Gerüche zu neutralisieren.

LAGERUNG

Der Helm sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Wärmequellen geschützt aufbewahrt werden. Wir empfehlen die Verwendung des KASK-Helmbeutels mit Kordelzug, um den Helm zu schützen, wenn er nicht benutzt wird.

ANWENDUNG VON KLEBSTOFFEN

Bringen Sie keine Klebstoffe, Aufkleber oder Farben und Lösungsmittel am Helm an, die nicht den Angaben des Herstellers entsprechen. Jede Veränderung oder Eingriff kann seine Schutzfunktion beeinträchtigen.

ZUBEHÖR



WVI00018
V2 PLUS VISIER



WVI00024
GESICHTSSCHILD



WVI00003
FULL FACE VISIER



WVI00006
GITTEVISIER



WHP00004/5/6
GEHÖRSCHÜTZER



WLA00001/2/3
KOPFLAMPE



WPA00007
WINTER-INNENPOLSTERUNG



WAC00020/24
NACKENSCHUTZ



WAC00032/33
NACKENSCHUTZ RW



WAC00036/37
SONNENSCHUTZ

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION