

SHOWA

382



Der silikonfreie SHOWA 382-Handschuh mit mikroporöser Nitrilbeschichtung verhindert Fingerabdrücke auf Metallplatten und Glas.

[EIGENSCHAFTEN

- SHOWA-eigene Mikrofasergerne (0,52 denier)
- Geprägtes mikroporöses Nitril-Finish an der Handinnenfläche
- Silikon- und latexfrei
- OEKO-TEX-zertifiziert
- Hohe Abriebfestigkeit der Stufe 4
- Extra leicht: 19 g; Dicke an der Handinnenfläche: 0,90 mm
- Hervorragende Passform dank optimiertem Trägergewebe

[VORTEILE

- Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen
- Silikonfrei bedeutet, dass es vor der Lackierung und Produktionskontrolle zu keiner Übertragung von Silikonverunreinigungen auf Metallteile kommt
- Keine Fingerabdrücke auf Glas und Metallteile
- Die Dicke von 0,84 mm an den Fingern sorgt für beste Greifeigenschaften und hervorragendes Tastgefühl
- Die Eigenschaften der Mikrofaser fördern die Dampfpermeation, wirken feuchtigkeitsableitend und verbessern die Atmungsaktivität - für trockenere Hände und weniger Schweiß
- Kein Risiko von Latex-Allergien durch die Entfernung von Latex vom Armabschluss

[BRANCHE



Luftfahrt



Häfen/Flughäfen



Automobilbranche



Glas



Mechanik



Verpackung



Lagerung/Distribution

[IDEALE ANWENDUNGEN

- Feinarbeiten
- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm
- Metallstanzen
- Maschinenbau
- Automobilreparatur und -wartung
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Baugruppenmontage



MATERIAL

- Technische Garne
- Mikrofasergerne
- Nylon

BESCHICHTUNG

- Mikroporöses Nitril



NORMEN



Cat. II

0120

EN 388:2016



4121X



SHOWA

382



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARBE

- Dunkelblau/Schwarz



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
380



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Mikroporöses Nitril
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
381



MATERIAL
Technische Garne
BESCHICHTUNG
Mikroporöses Nitril
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
DURACoil 386



MATERIAL
Technische Garne
BESCHICHTUNG
Mikroporöses Nitril
KATEGORIE
Schnittschutz

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved