

SHOWA

DURACoil 386

Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf DURACoil-Trägewebe, verstärkt mit HPPE

EIGENSCHAFTEN

- HPPE verstärktes DURACoil-Trägewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
- EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
- Mikroporöse Nitrilbeschichtung der Innenhand für gute Griffsicherheit und Belüftung
- Hervorragende Passform dank optimiertem Trägewebe
- Nahtlose Verarbeitung
- Abriebfestigkeit Stufe 4

VORTEILE

- Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
- Mikroporöse Nitrilbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität
- Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
- Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfunden, für verbesserte Fingerfertigkeit und langen Tragekomfort
- Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen
- Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist

BRANCHE



Luftfahrt



Häfen/Flughäfen



Automobilbranche



Bauwesen



Ingenieurwesen



Produktion



Mechanik



Verpackung

IDEALE ANWENDUNGEN

- Feinarbeiten
- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm
- Maschinenbau
- Automobilreparatur und -wartung
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Baugruppenmontage



MATERIAL

- Technische Garne
- HPPE
- Polyester

BESCHICHTUNG

- Mikroporöses Nitril



NORMEN



SHOWA

DURACoil 386



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARBE

- Grau



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
DURACoil 546




MATERIAL
HPPE

BESCHICHTUNG
Polyurethan

KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
381



MATERIAL
Technische Garne

BESCHICHTUNG
Mikroporöses Nitril

KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
380



MATERIAL
Nylon

BESCHICHTUNG
Mikroporöses Nitril

KATEGORIE
Mehrzweck

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved