TEMPDEX 710

Temperatur unter 150 °C. | Trockene Umgebungen

Hohe Fingerfertigkeit und Wärmeschutz

AAPA TEMPOX ESSAS FARE STATE OF THE TANKER 1172018 MADE STATE 127018 COLOMESS CERT RED

EN388



4111X

EN407

CAT.CATEGORY 2



X1XXXX

FINGERFERTIGKEIT

EN 420: 5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

• Feiner, anatomisch geformter Handschuh für hohe Fingerfertigkeit



Haltbarkeit

Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit



Garantierte Qualität

 Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)
- Andere Industriezweige
- Keramik- und Kunststoffindustrie

ANWENDUNGEN


- Umgang mit heißen Rohrleitungen
- Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen
- Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie
- Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten
- Umgang mit Verbundstoffen nach Hitzeverarbeitung

Edit 11/07/2023

TEMPDEX 710

Temperatur unter 150 °C. | Trockene Umgebungen

LEGENDE





GETESTET)

Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern

Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT

Schutz vor Strahlungswärme Schutz vor konvektiver Wärme Schutz vor Kontakthitze Begrenzte Flammenausbreitung

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot
Gauge	13
Außenverarbeitung	Noppen
Material	Gekörntes Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Gelb
Größe	7 9 11
Oberflächenwiderstand (O)	4.0E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	2.3E+12 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel
	50 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/18/3062
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

