



ARTIKEL-NUMMER: 2332905
Rig Dog™ Waterproof
Reguläre Version, wasserfest, Schlupfbund

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

2332905

Produkttyp

Handschuhe

Programm

genäht

Marke

Honeywell

Branche

- Bauindustrie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Petrochemie
- Versorgungsunternehmen

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

CoreNest™-Technologie

Nutzen

Verstärktes TPR-Verbundmaterial (thermoplastisches Gummi) mit Wabenstruktur zur Verbesserung der Energieabsorption auf dem Handrücken für einen verbesserten Stoßschutz an den Knöcheln

Funktion

Erhöhter Fingerspitzenschutz

Nutzen

Für verbesserten Stoß- und Einklemmschutz an den Fingerspitzen

Funktion

Tastgefühl

Nutzen

Der Stoßschutz ist eingekerbt, um große Flexibilität und optimales Tastgefühl zu ermöglichen

Funktion

Minimale Nähte auf der Handfläche

Nutzen

Minimale Nähte auf der Handfläche sorgen für geringe Öldurchlässigkeit über die Handfläche und bieten damit Komfort

und lange Haltbarkeit

Funktion

Schnitt- und Nähkonstruktion

Nutzen

Schnitt- und Nähkonstruktion mit mehrlagigen Stoffen für Schnittfestigkeit (ISO-Level F), verbesserten Öl-Grip, Trocken-/Nass-Grip und Abriebfestigkeit der Stufe 4

Funktion

Schnell trocknendes, feuchtigkeitstransportierendes Gewebe

Nutzen

Schnell trocknendes, feuchtigkeitstransportierendes Gewebe zur Schweißregulierung für ganztägigen Tragekomfort

Funktion

Verstärkter Daumenzwickel

Nutzen

Verstärkter Daumenzwickel für Schutz und Haltbarkeit

Funktion

Schlupfbund

Nutzen

Schlupfbund für einfaches An- und Ausziehen mit bequemer Passform

Funktion

Wasserabweisend

Nutzen

Integrierte wasserabweisende Membran, damit die Hände auch in nassen Umgebungen trocken bleiben

Technische Beschreibung

Beschreibung

Stoßschutzhandschuh in Schnitt- und Nähkonstruktion mit schnittfester Handfläche und wasserabweisender interner Membran und Schlupfbund

Produkttechnologie

Honeywell CoreNest™ TPR-Stoßschutzpolster

Länge

25,4 cm

Größen

6 bis 11

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	X
Reißfestigkeit	3
Durchstichfestigkeit	3
Schnittbeständigkeit (TDM-Test)	F
Stoßschutz	P

Verpackungsetikett

Maßeinheit

Paar

Zertifizierungen

EU-Kategorie PSA

2

EU-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/03/19/0722

REACH

Einhaltung der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)	
Die unten aufgeführten Stoffe können in diesem Produkt oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 % Gewichtsanteil enthalten sein	
Art.-Nr. für in Europa verkaufte Produkte	Substanz > 0,1 %
Name der Substanz	CAS-Nummer
No Substance Content	

Drucksachen & Dokumentationen

DATA SHEET _Rig Dog_ Waterproof_EMEA_EN_April 19

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4295003212/1033.aspx
Wartung und Instandhaltung**Informationen zur Aufbewahrung**

Es wird empfohlen, das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen starken Lichtquellen zu schützen. Nicht in der Nähe von Chemikalien aufbewahren. Empfohlene Lagerungstemperatur 10 °C bis 30 °C.

Pflegeanleitung

30 °C MASCHINENWÄSCHE Es sollte ein mildes handelsübliches Waschmittel verwendet werden. Nicht schleudern. Trocknen durch Abtropfen. Nicht bügeln. Nicht bleichen.

Verpackung**Maßeinheit**

Paar

Menge pro Box/Packung/Versandkarton

6

Menge pro Karton

72

Mindestbestellmenge

12

Herkunftsland

China